



1. Description Générale

Motoreco® est une solution de traitement moteur filmogène conçue pour optimiser les performances des **moteurs 4 temps**, prolonger leur durée de vie et réduire leur usure. Grâce à la Technologie A9°, il forme un **film protecteur rémanent qui améliore la tribologie, diminue les frictions** et protège les moteurs contre la corrosion. Compatible avec tous les types de carburants (essence, diesel, éthanol) et adapté aux moteurs fixes ou mobiles.

3. Mode d'Emploi

A. **Préparation du moteur** : Effectuez une vidange avec l'huile propre et normalisée recommandé par le constructeur (monograde ou multigrade).

B. **Application** : Versez la dose de Motoreco adaptée directement dans le carter moteur (pour cette étape nous vous recommandons de mettre l'applicateur sous un robinet d'eau chaude, le but étant de rendre plus fluide le traitement).

C. **Fréquence d'utilisation** : À renouveler à chaque vidange pour maintenir les performances dans le temps.

4. Avantages et Bénéfices

Réduction de l'usure : Le film rémanent **protège contre les frictions métal contre métal. Démarrages** facilités : Diminue les efforts du **démarrateur** et préserve la batterie. **Amélioration des performances** : Optimise le **couple moteur**, **réduit les vibrations** et les **nuisances sonores. Efficacité**

énergétique : Abaisse la **consommation de carburant** de 5 à 10%. **Abaissement thermique** : Réduit la **température de fonctionnement du bain d'huile** de 20%. **Prolongation de la durée de vie** : **Protège contre la corrosion** et les effets nocifs de l'acidification de l'huile. **Garantie constructeur maintenance** : Compatible avec les exigences des fabricants.

7. Résultats Attendus

Une **meilleure durabilité du moteur**. Une réduction significative de l'usure. Une **amélioration globale des performances** et du **confort de conduite**. Une **baisse** significative de la **consommation et température de l'huile**

5. Précautions et Conseils

Produit **compatible avec tous types de lubrifiants** (minéral, synthétique ou semi-synthétique). Conserver à l'abri de la lumière et dans un endroit sec. Tenir hors de portée des enfants.

En fonction de l'état d'usure ou d'encrassement de votre moteur, **les effets optimaux de la Technologie A9° seront pleinement visibles après environ 500 km**, le temps que le produit nettoie et remplace les dépôts accumulés. Cependant, des améliorations notables, comme une meilleure fluidité et des démarrages facilités, peuvent être perçus dès les premiers kilomètres, une fois que la température du bain d'huile a atteint les 43°Celsius.

Designation	MOTORECO VL	MOTORECO VU	MOTORECO PL
Quantité	Applicateur de 60 ml		
Qté de C Universel	10 gr	20 gr	30 gr
Vecteur	Liant pour minérale & synthèse		
Usage	Traite tout moteur d'une contenance carter jusqu'à 10L d'huile. Véhicule jusqu'à 1500 kg	Traite tout moteur d'une contenance carter jusqu'à 20L d'huile. Véhicule jusqu'à 3500 kg	Traite tout moteur d'une contenance carter jusqu'à 50L d'huile. Véhicule supérieur à 3500 kg
Durée d'emploi	A renouveler lors de la vidange dont la périodicité est prévue par le constructeur		
Durée de vie	Si le traitement n'est pas renouvelé après 30.000 km ou 300 h effets & avantages disparaîtront progressivement		Si le traitement n'est pas renouvelé après 60.000 km ou 600 h effets & avantages disparaîtront progressivement
Avantages	22		

Pour plus d'informations ou toute question, contactez notre service client à l'adresse contact@ecodynamix.fr ou sur www.ecodynamix.fr

