

**VL - VU - PL**

Code formule HU 0071T

Disponible en Applicateur de 60ml avec ou sans étui

Le 1<sup>er</sup> traitement moteur 4 Temps **filmogène** anti-usure, anti-polluant, polyvalent & multi performant**UTILISATIONS**

Les **MOTORECO** @ **VL - VU - PL** sont des traitements moteur 4 temps quel que soit le carburant utilisé (essence, Diesel, GPL, biomasse, éthanol, etc...) pour moteur fixe & mobile qui bénéficie ou non de garantie constructeur. Spécialement conçu pour rendre filmogène tous les lubrifiants normalisés monogrades ou multigrades.

**PROPRIETES & AVANTAGES MAJEURS**

Les **MOTORECO** @ **VL - VU - PL**, malgré leur caractère économique possèdent les nombreux avantages liés à l'emploi de la **TECHNOLOGIE A9**®.

**SPECIFICATIONS & RECOMMANDATIONS**

Les **MOTORECO** @ **VL - VU - PL** répondent aux exigences de toutes les spécifications internationales liées aux lubrifiants normalisés quel que soit le process en maintenant toutes les garanties constructeur.

**CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES**

<b>MOTORECO</b> @ <b>VL - VU - PL</b>	<b>Méthode</b>	<b>Unité</b>	<b>Valeur Type</b>	<b>Mini</b>	<b>Maxi</b>
Densité à 20°C	D 20/4	-	0.88	-	-
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	cSt	11	9.3	12.5
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	cSt	95	-	-
Indice de Viscosité			90	90	-
Grade de Viscosité	SAE-J		30	-	-
Viscosité CCS	ASTM D 5293	mPa.s	-	-	-

Mise à jour : **1er janvier 2021**  
CP 972 – CH 1920 Martigny - Suisse