

TECHNOLOGIE A9® : Avantages communs à tous les produits

ANTI-USURE : diminue considérablement le coefficient de frottement des pièces métalliques en mouvement, en évitant surtout le contact sec métal/métal responsable à plus de 70% de l'usure des mécaniques & des moteurs lors des démarrages à froid (selon statistiques constructeurs).

Augmentation d'Autant De La Vie Des Moteurs & Des Mécaniques

ARRÊT PROLONGÉ & CONSERVATION : permet de pouvoir laisser indéfiniment une mécanique à l'arrêt sans aucun phénomène dommageable par assèchement des surfaces en contact.

LUBECO® : lubrifiant pour mécaniques 2 & 4 Temps ou MOTORECO® : traitement pour moteur 4 Temps seulement

STARTER : réduit grandement sa durée de fonctionnement. **SUINTEMENT** : protège les joints & réduit les suintements d'huile. **DÉMARREUR** : divise de moitié son usure grâce au démarrage à froid facilité. **DÉMARRAGE À FROID** : le facilite grandement grâce au **Film Rémanent A9**. **BATTERIE** : accroît sa longévité en économisant les besoins d'énergie électrique. **COMPRESSION** : optimise & équilibre automatiquement les taux de compression. **TEMPÉRATURE** : abaisse de l'ordre de 20% la température stabilisée du bain d'huile. **SOUPLESSE** : accroît le couple à bas régime & rend le moteur beaucoup plus souple. **ÉCONOMIE** : autofinance le prochain achat d'huile grâce aux économies engendrées. **ALLUMAGE** : augmente considérablement la durée d'utilisation des bougies d'allumage. **VIBRATION** : baisse les vibrations engendrant une diminution du niveau sonore du moteur. **TURBO** : baisse de 20% sa température de fonctionnement & optimise sa longévité au maximum. **ANTI CORROSION** : protège contre la rouille & la corrosion une fois le **Film Rémanent A9** formé. **APPOINT D'HUILE** : le réduit de 70 à 100% selon le taux d'encrassement & l'usure de la segmentation. **ANTI GRIPPAGE** : supprime pour les moteurs 2 Temps le grippage en cas de givrage & durant la coupure des gaz ou le manque d'alimentation. **CONSOMMATION** : diminue la consommation de carburant, notamment de 5 à 10% en ville pouvant atteindre 20% si la totalité de la chaîne cinématique est traitée avec l'ensemble de la gamme des produits contenant le **Film Rémanent A9**. **PROTECTION** : assure une protection totale contre la formation des boues, des goudrons & des calamines pour les moteurs 4 Temps & contre la formation des gommes, des vernis, du pelage, des dépôts sur les pistons, des calamines dans la chambre de combustion, dans les lumières & dans le pot d'échappement pour les moteurs 2 Temps. **COMPÉTITION** : accroît les performances mécaniques dès le **Film Rémanent A9** en place & offre au moteur 2 Temps une lubrification hors pair, même aux dilutions les plus élevées. **KILOMÉTRAGE** : l'augmente d'autant grâce à la baisse de la consommation offrant jusqu'à 200 km supplémentaires par plein selon la capacité du réservoir de carburant. **ANTI POLLUTION** : réduit les gaz toxiques (CO) jusqu'à 75% au ralenti, de 20 à 30% en ville pour les moteurs essence & 40% des fumées aux accélérations pour les moteurs diesel & réduit les fumées & les odeurs pour les moteurs 2 Temps. **COMPORTEMENT DU LUBRIFIANT** : permet à toute huile multigrade 4 temps de se comporter comme une huile très haut de gamme 0 W 60 grâce au **Film Rémanent A9** dont la fourchette d'utilisation se situe entre -80°C & + 535°C. **CATALYSEUR** : prolonge la vie du système catalytique en protégeant la sonde lambda, complète l'action anti polluante du pot catalytique notamment à froid & ,en ville, évite la surconsommation de carburant & la perte de puissance liées au catalyseur. **FILTRE À PARTICULES** : augmente son efficacité dans le temps grâce à l'amélioration de la qualité de la combustion = moins de particules à filtrer.

TRANSECO® : traitement pour les transmissions manuelles ou automatiques

ASSISTANCE : supprime les bruits & les fuites d'huile de transmission ou d'ATF par le dépôt du **Film Rémanent A9**. **TRANSMISSION** : réduit de 20% en moyenne le temps de réaction offrant rapidité & souplesse à chaque rapport. **CLIMATISEUR** : augmente la vie du compresseur & permet d'espacer du double la charge de gaz si ce dernier n'est pas serti.

TRANSOLEO® : traitement pour les suspensions oléopneumatiques Citroën

SUSPENSION OLÉOPNEUMATIQUE : réduit le temps de réponse du circuit oléopneumatique de 20% (pompe, vérin, moteur, conjoncteur-disjoncteur, distributeur, raccords & flexible) & les bruits de pompe, supprime le collage des joints & les fuites hydrauliques.

INJECTECO® : traitement pour tous les circuits d'injection et de carburation

PULVERISATION : maintient la qualité de la pulvérisation définie par constructeur dans le temps réduisant d'autant la consommation de carburant **HUMIDITE & BACTERIES**: absorbe les traces d'humidité & les bactéries éventuelles des réservoirs de carburant & supprime les nombreux inconvénients qui en découlent.

FOSCORECO® : Liquide de refroidissement au Mono Propylene Glycol (MPG)

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT : le sollicite moins & garde ses performances intactes d'une vidange à l'autre. **RISQUE D'EMPOISONNEMENT** : le supprime en cas d'absorption accidentelle & de manipulation par les techniciens. **PROTECTION DU CIRCUIT** : l'assure par sa formule mixte organique sur l'ensemble des pièces (culasse, pompe, radiateur, échangeur, moteur). **TEMPERATURES EXTREMES** : les évite grâce à sa grande conductibilité assurant l'équilibre thermique du moteur par temps chaud comme par temps froid grâce à sa fonction antigel puissante.

GLASECO® : Lave-glace biodégradable été et hiver

CIRCUIT DE LAVE-GLACE : protège la pompe de lave-glace & son circuit contre le gel & l'oxydation & laisse une odeur fruitée dans l'habitacle. **PROTECTION DU PARE-BRISE** : dégivre, nettoie & dégraisse en évitant re-givrage & re-cristallisation, se débarrasse des résidus d'insectes ou autres projections routières tout en protégeant les balais d'essuie glace.

GRESECO® : Graisse polyvalente au lithium

CONFORT D'UTILISATION : rend le lithium simple polyvalent avec un point de goutte de 190°C, une résistance à des pressions supérieures à 100 hectopascals, une non solubilité à l'eau & à la vapeur & une maintenance réduite grâce au **Film Rémanent A9**.

COCORECO® DEMOUSCAR – NETCAR – BRICAR – CLINCAR : une gamme complète de cosmétiques filmogènes

BIODEGRADABLE & POLYVALENT : Nettoie, dégraisse, fait briller sans aucune nocivité tout véhicule à l'intérieur comme à l'extérieur sans adjonction d'eau sauf le shampoing **CLINCAR**, et aussi tous supports à la maison du sol au plafond avec la gamme composée de 4 familles de produits.

LUSTRECO® : Polish de surface

ABSENCE DE TOXICITE : Polish de surface qui élimine les rayures et autres dépôts tels que résidus routiers, ravive les couleurs et dépose le film protecteur **A9** sur la peinture.