



# LUBECO®

## TRANSMATIC 3U

Code formule : HU 0262

Disponible en Jerrican de 20L, Fût de 208L & Conteneur de 1000L  
La 1<sup>ère</sup> huile transmission filmogène type ATF IIIU anti-usure, polyvalente & multi performante

### UTILISATIONS

**LUBECO® TRANSMATIC 3U** est un fluide synthétique pour transmissions automatiques (hydro cinétiques), convertisseurs de couple, directions assistées et systèmes hydrauliques divers répondant aux besoins d'une majorité de fabricants.

Les possibilités d'utilisation de ce fluide sont très étendues et notamment dans les applications suivantes :

- Quand le constructeur recommande l'emploi d'un fluide Dexron tout modèle confondu.
- Dans les boîtes de vitesses automatiques.
- Dans de nombreuses boîtes de vitesses manuelles.

### AVANTAGES MAJEURS

**LUBECO® TRANSMATIC 3U** est une huile filmogène du type ATF et possède les nombreux avantages liés à l'emploi de la **TECHNOLOGIE A9®** avec les spécificités suivantes :

- Haut indice de viscosité en assurant une plus grande souplesse au passage des vitesses.
- Meilleure durabilité, résistance à l'oxydation et la corrosion avec propriétés anti-usure & extrême pression.
- Propriétés à froid nettement améliorées avec stabilité thermique et rétention de friction.
- Meilleure restitution du couple et de l'énergie, ce qui procure des économies de carburant.

### SPECIFICATIONS

**LUBECO® TRANSMATIC 3U** répond aux exigences des spécifications des boîtes de vitesse suivantes :

**Allison C-4 - Caterpillar TO-2 - Dexron III - Ford & GM - Honda ATF Z1**  
**JASO M315 1A - MAN 339 Z1 & V1 - Mitsubishi SP-II-III - Nissan Matic CDJ**  
**Toyota T-II-III-IV - Voith 55.6335 - Volvo 97340 - ZF 02F-04D-09-14A-17C**

### CARACTERISTIQUES MOYENNES

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Mini	Maxi
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D 445	cSt	38.5	-	-
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 445	cSt	8.0	7.0	9.0
Indice de viscosité			>180	170	-
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C		-36	-
Densité	D20/4	-	0.855	-	-
Couleur	Visuelle	-	Rouge	-	-

Mise à jour : 1<sup>er</sup> octobre 2013

B.U.T SA - CP 972 - CH 1920 Martigny - Suisse



LUBECO®

FOSCORECO®

GLASECO®

GRESECO®

MOTORECO®

TRANSECO®

INJECTECO®

COCORECO®

LUSTRECO®

BRUMECO®

MICROFIBRECO®

PAQUECO®